



Filtr liniowy, mikroodprowadzanie mgły, G3/8 (AMD40-F03D-6R-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AMD40-F03D-6R-D**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	40
Typ gwintu	F (G)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Sposób montażu	Bez opcji montażu
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	D [N.O. (Normalnie otwarty)]
Zbiornik	6 (Zbiornik nylonowy)
Port spustu	Ze spustem kondensatu
Wskaźnik stanu	Bez wskaźnika
Kierunek przepływu	R (Od prawej do lewej)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Brak
Jednostki ciśnienia	Tabliczka znamionowa i tabliczka ostrzegawcza dla misy w jednostkach SI: MPa

DANE TECHNICZNE

Sposób montażu	bez opcji montażu
Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość	40
Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego	D (NO - normalnie otwarty)
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Jednostki ciśnienia	tabliczka znamionowa i manometr - MPa
Typ zbiornika	6 (zbiornik PA, nylon)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	brak
Przyłącze spustu	ze spustem kondensatu
Wskaźnik serwisowy wymiany wkładu	bez wskaźnika

Nr kat.	AMD40-F03D-6R-D
---------	-----------------