AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Filtr liniowy główny, z mikrofiltracją mgły, G3/8 (AMD40-F03-2JR-D) - SMC



**Numer artykułu SKU: AMD40-F03-2JR-D**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | 40 |
| Typ gwintu | F (G) |
| Wielkość przyłączy | 03 (3/8) |
| Sposób montażu | Bez opcji montażu |
| Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego | Bez automatycznego spustu |
| Zbiornik | 2 (Zbiornik metalowy) |
| Port spustu | J (Przyłącze do odprowadzania kondensatu, 1/8: wielkość 20; 1/4: wielkość 30, 40) |
| Wskaźnik stanu | Bez wskaźnika |
| Kierunek przepływu | R (Od prawej do lewej) |
| Ręczny spust z przyłączką nasadkową | Brak |
| Jednostki ciśnienia | Tabliczka znamionowa i tabliczka ostrzegawcza dla misy w jednostkach SI: MPa |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Sposób montażu** | bez opcji montażu |
| **Gwint** | 3/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Wielkość** | 40 |
| **Automatyczny spust kondensatu typu pływakowego** | brak |
| **Kierunek przepływu** | R (od prawej do lewej) |
| **Jednostki ciśnienia** | tabliczka znamionowa i manometr - MPa |
| **Typ zbiornika** | 2 (zbiornik metalowy) |
| **Ręczny spust z przyłączką nasadkową** | brak |
| **Przyłącze spustu** | J (ze spustem, gwint 1/4) |
| **Wskaźnik serwisowy wymiany wkładu** | bez wskaźnika |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | AMD40-F03-2JR-D |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:22