



## Jednostka FRL, przyłącze Rc3/8 (AC30B-03CG-V-1R-D) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AC30B-03CG-V-1R-D**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wielkość korpusu	30
Gwint	Rc
Przyłącze	03 (3/8)
Automatyczny spust kondensatu typu płytakowego	C (Automatyczny spust kondensatu typu płytakowego (N.C.))
Manometr /Cyfrowy przekaźnik ciśnienia	G (Manometr okrągły ze wskaźnikiem ograniczenia)
Ręczny zawór odcinający 3/2	V (Na końcu zestawu FRL AF+AR+V)
Zakres nastawy ciśnienia	1 (Zakres nastawy ciśnienia: 0.02 to 0.2 MPa)
Typ zbiornika	Standard (Zbiornik z poliwęglanu)
Przyłącze spustu kondensatu	Standardowy
Wykonanie półstandardowe 2	Standard
Kierunek przepływu	R (Kierunek przepływu: od prawej do lewej)
Ręczny spust z przyłączką nasadkową	Bez przyłączką nasadkową

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

AC30B-03CG-V-1R-D

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 18:44