



Reduktor ciśnienia, G3/8, niskotemperaturowy (AR40-F03H-B-X430) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AR40-F03H-B-X430**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu Z funkcją cofania	Rozmiar korpusu Bez funkcji cofania
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	3/8
Opcja a	Bez opcji montażu
Opcja b	Bez manometru, z nakrętką nastawną (do montażu na panelu)
Półstandard a	Zakres nastawy 0,05 do 0,85 MPa; X425: 0,1 do 1,7 MPa; X406: 0,05 do 0,4 MPa
Półstandard b	Typ odciążający, kierunek przepływu: z lewej na prawą, w dół, tabliczka znamionowa i manometr w jednostkach imperialnych: MPa
Wykonanie na zamówienie	Do niskich temperatur

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość korpusu	40
Opcja	H (z nakrętką do montażu tablicowego)
Wykonanie półstandardowe	standardowy
Funkcja przepływu zwrotnego	brak

Nr kat.

AR40-F03H-B-X430

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 22:01