



Reduktor E/P, 0.001-0.5 MPa, 24V DC (ITV0030-2BL) - SMC



Numer artykułu SKU:
ITV0030-2BL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres ciśnienia	3 (0.001 to 0.5 MPa)
Napięcie zasilania	0 (24V DC)
Sygnał wejściowy	2 (Napięciowy 0~5V DC)
Wbudowane przyłącza wtykowe	Do przewodów metrycznych
Typ płyty	Pojedynczy regulator [korpus standardowy]
Wspornik	B (Wspornik płaski do korpusu standardowego: P39800022)
Kabel przyłączeniowy	L (Kątowy, długość 3 m)

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	0 (24V DC)
Zakres ciśnienia	3 (0,001 do 0,5 MPa)
Sygnał wejściowy	2 (napięciowy 0 - 5V DC)
Kabel przyłączeniowy	L (kątowy, długość 3 m)
Typ płyty	Pojedynczy regulator (korpus standardowy)
Wspornik	B (wspornik płaski do korpusu standardowego:P39800022)
Wbudowane przyłącza wtykowe	do przewodów metrycznych

Nr kat.

ITV0030-2BL

Data wygenerowania podsumowania: 22.07.2026r, g. 00:56