



Zawór dławiąco-zwrotny 10-32UNF (AS1201F-U10/32-01-X214) - SMC



Numer artykułu SKU:
AS1201F-U10/32-01-X2

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	Standard M3·M5
Typ	Kolanko
Typ sterowania	Meter-out
Typ gwintu	Gwint metryczny (M3, M5), gwint zunifikowany (10-32 UNF), R
Rozmiar portu	10-32UNF
Zastosowany zewnętrzny średnica rurki	Φ1/8"
Opcja	None
Wykonanie na zamówienie	Ogranicznik (bez zaworu zwrotnego)
Opcja nakrętki zabezpieczającej	Sześciokątna nakrętka zabezpieczająca

DANE TECHNICZNE

Wielkość	12 (korpus M3, M5 - kątowny)
Nakrętka zabezpieczająca	Standard (sześciokąt)
Sposób działania	0 (dławienie na wypływie)
Średnica przewodu	1/8"
Opcja	brak
Wykonanie specjalne	X214 (zawór dławiący - bez zaworu zwrotnego)
Stała średnica przelotu	brak

Nr kat.	AS1201F-U10/32-01-X2
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 10:49