



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Zawór dławiąco-zwrotny 10-32UNF (AS1201F-U10/32-07-X214) - SMC



Numer artykułu SKU:  
**AS1201F-U10/32-07-X2**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Zawory dławiąco-zwrotne kątowe, seria AS12\_1F do 42\_1F SMC

#### Zastosowanie:

Zawory dławiąco-zwrotne kątowe serii AS12\_1F do 42\_1F SMC przeznaczone są do regulacji prędkości ruchu:

- tłoczyska w siłownikach tłoczyskowych
- suwaka w siłownikach beztłoczyskowych

**Medium robocze:** sprężone powietrze suche lub smarowane lub gazy obojętne

#### Opcje wykonania:

- z prostopadłym podłączeniem przewodu (standard) lub z osiowym podłączeniem przewodu
- z dławieniem na wylocie (standard) z dławieniem na wylocie

**Gwinty przyłączeniowe:** od M3 do G1/2"

**Średnice zewnętrzne przewodów pneumatycznych:** Ø 2 do Ø 12 mm i Ø 1/8" do Ø 1/2"

**Materiał:** wytrzymałe tworzywo sztuczne

**Temperatura pracy:** od -5°C do + 60°C

**Zakres ciśnienia pracy:** do 10 bar

## Zawory dławiąco-zwrotne kątowe, seria AS12\_1F do 42\_1F – co warto wiedzieć?

- Zawory dławiąco-zwrotne kątowe serii AS12\_1F do 42\_1F SMCZ stosowane są do wszystkich typów napędów i siłowników pneumatycznych.
- Skuteczność regulacji prędkości ruchu siłownika zależy od odległości montażu zaworu dławiąco-zwrotnego.

- Zawory dławiąco-zwrotne kątowe serii AS12\_1F do 42\_1F SMC wyposażone są w złączkę wtykową do podłączenia przewodu pneumatycznego
- Zastosowana złączka wtykowa zapewnia szybki i wygodny wielokrotny montaż/demontaż przewodów.
- Zawory dławiąco-zwrotne kątowe serii AS12\_1F do 42\_1F SMC dostosowane są do montażu elastycznych przewodów i węży o średnicy zewnętrznej od 4mm do 16mm, z poliuretanu PU, PUN, polietylenu PE i poliamidu PA.
- Dla wyższych ciśnień pracy zaleca się stosowanie przewodów i węży z poliamidu PA.
- Przewody i węże do złączek wtykowych w zaworach dławiąco-zwrotnych dobiera się zgodnie ze średnicami zewnętrznymi
- Zaleca się stosowanie przewodów i węży kalibrowanych.
- Do prawidłowego przygotowania przewodów do ich przycinania należy stosować obcinaki przewodów.

## DANE TECHNICZNE

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Wielkość                 | 12 (korpus M3, M5 - kątowy)                  |
| Nakrętka zabezpieczająca | Standard (sześciokąt)                        |
| Sposób działania         | 0 (dławienie na wypływie)                    |
| Średnica przewodu        | 1/4"                                         |
| Opcja                    | brak                                         |
| Wykonanie specjalne      | X214 (zawór dławiący - bez zaworu zwrotnego) |
| Stała Średnica przelotu  | brak                                         |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | AS1201F-U10/32-07-X2 |
|---------|----------------------|