



Czujnik przepływu wody cyfrowy, złącza zaciskowe, 10-100 l/min, IP65, seria PF3W7 (PF3W711-F10-ET-M-X109) - SMC



Numer artykułu SKU:
PF3W711-F10-ET-M-X10

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 9 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ	Wyświetlacz zintegrowany
Nominalny zakres przepływu (zakres przepływu)	10 do 100 L/min
Zawór regulacji przepływu	None
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	1/1
Specyfikacja wyjścia/czujnik temperatury	Przepływ OUT1: PNP; Przepływ OUT2: Analogowy 1 do 5 V, Temperatura: Analogowy 1 do 5 V; z czujnikiem temperatury
Przewód sygnałowy/Opcja	Z przewodem zasilającym z złączem M8 (3 m)
Zdalna jednostka czujnika	Prędkość przepływu chwilowego: L/min; Przepływ skumulowany: L; Temperatura: ?
Uchwyt	Bez wspornika
Certyfikat kalibracji (tylko czujnik przepływu)	None
Wykonanie na zamówienie	Materiał uszczelnienia EPDM

DANE TECHNICZNE

Gwint	1"	Nr kat.	PF3W711-F10-ET-M-X10
Rodzaj gwintu	G		
Przyłącze elektryczne	z kablem i złączem M8		
Zakres pomiaru przepływu	11 (10 do 100 l/min)		
Certyfikat kalibracji	brak		
czujnik temperatury	T (z czujnikiem temperatury)		
Typ wyjścia	E (WY1: PNP - WY2: analogowe 1 do 5 V)		
Wspornik	brak		
Wykonanie specjalne	X109 (materiał uszczelnień EPDM)		
Zawór regulacji przepływu	brak		
Zintegrowany wyświetlacz/jednostki wskazań	M (przepływ: l/min, temperatura: °C)		