

Czujnik przepływu wody cyfrowy, złącza zaciskowe, 2-16 l/min, IP65, seria PF3W7 (PF3W720-F04-ET-MA-X109) - SMC



Numer artykułu SKU:
PF3W720-F04-ET-MA-X1

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ	Wyświetlacz zintegrowany
Nominalny zakres przepływu (zakres przepływu)	2 do 16 L/min
Zawór regulacji przepływu	None
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	1/2
Specyfikacja wyjścia/czujnik temperatury	Przepływ OUT1: PNP; Przepływ OUT2: Analogowy 1 do 5 V, Temperatura: Analogowy 1 do 5 V; z czujnikiem temperatury
Przewód sygnałowy/Opcja	Z przewodem zasilającym z złączem M8 (3 m)
Zdalna jednostka czujnika	Prędkość przepływu chwilowego:L/min;Przepływ skumulowany:L;Temperatura:?
Uchwyt	Bez wspornika
Certyfikat kalibracji (tylko czujnik przepływu)	Z certyfikatem kalibracji
Wykonanie na zamówienie	Materiał uszczelnienia EPDM

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2	Nr kat.	PF3W720-F04-ET-MA-X1
Rodzaj gwintu	R		
Przyłącze elektryczne	z kablem i złączem M8		
Zakres pomiaru przepływu	20 (2 do 16 l/min)		
Certyfikat kalibracji	A (z certyfikatem kalibracji)		
czujnik temperatury	T (z czujnikiem temperatury)		
Typ wyjścia	E (WY1: PNP - WY2: analogowe 1 do 5 V)		
Wspornik	brak		
Wykonanie specjalne	X109 (materiał uszczelnień EPDM)		
Zawór regulacji przepływu	brak		
Zintegrowany wyświetlacz/jednostki wskazań	M (przepływ: l/min, temperatura: °C)		