AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik przepływu wody cyfrowy, 5-40 l/min, IP65, złącza zaciskowe, seria PF3W7 (PF3W740-F06-L2TQ-MZ) - SMC



Numer artykułu SKU: PF3W740-F06-L2TQ-MZ

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ	Wyświetlacz zintegrowany
Zakres przepływu znamionowego	5 do 40 L/min
Zawór regulacji przepływu	None
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	3/4
Specyfikacje wyjściowe	WYJ1: Przepływ/Temperatura: IO-Link/wyjście przełączające (N/P); WYJ2: Przepływ/Temperatura: wyjście przełączające (N/P); z czujnikiem temperatury
Przewód przyłączeniowy	Z przewodem konwersyjnym M12-M8 (0,1 m)
Zdalna jednostka czujnika	Prędkość przepływu chwilowego: L/min, Przepływ skumulowany: L, Temperatura: °C
Uchwyt	Bez wspornika
Certyfikat kalibracji (tylko czujnik przepływu)	None

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	Q (z przewodem zasilającym 0,1 m i złączem M12-M8)
Zakres pomiaru przepływu	40 (5 do 40 l/min)
Certyfikat kalibracji	brak
Jednostki	M (przepływ chwilowy:L/min, przepływ skumulowany: L, temperatura: °C)
Wspornik	brak
Zawór regulacji przepływu	bez zaworu regulacji przepływu
Seria	Z (zakres przeplywu:04:0,5 do 4 L/min , 20:2 do 16 L/min, 40:5 do 40 L/min, 11:10 do 100 L/min)
Specyfikacja wyjścia/czujnik temperatury	L2T (Wyjście 1:IO-Link/Wyjście przekaźnikowe, N/P; Wyjście 2:Wyjście przekaźnikowe, N/P; Czujnik temperatury:Tak)

Nr kat.	PF3W740-F06-L2TQ-MZ

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 04:30