



Czujnik przepływu wody cyfrowy, 5-40 l/min, IP65, złącza zaciskowe, seria PF3W7
(PF3W740S-04-BTN-M) - SMC



**Numer artykułu SKU:
PF3W740S-04-BTN-M**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Typ | Wyświetlacz zintegrowany |
| Nominalny zakres przepływu (zakres przepływu) | 5 do 40 L/min |
| Zawór regulacji przepływu | Tak |
| Typ gwintu | Rc |
| Rozmiar portu | 1/2 |
| Specyfikacja wyjścia/czujnik temperatury | Wyjście 1 Przepływ: PNP; Wyjście 2 Przepływ: PNP, Temperatura: PNP; z czujnikiem temperatury |
| Przewód sygnałowy/Opcja | Bez przewodu złączowego z konektorem M8 |
| Zdalna jednostka czujnika | Prędkość przepływu chwilowego:L/min;Przepływ skumulowany:L;Temperatura:? |
| Uchwyt | Bez wspornika |
| Certyfikat kalibracji (tylko czujnik przepływu) | None |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Gwint | 1/2 |
| Rodzaj gwintu | R |
| Przyłącze elektryczne | N (bez kabla przyłączeniowego, ze złączem M8) |
| Zakres pomiaru przepływu | 40 (5 do 40 l/min) |
| Certyfikat kalibracji | brak |
| czujnik temperatury | T (z czujnikiem temperatury) |
| Typ wyjścia | B (WY 1:PNP; WY 2:PNP) |
| Wspornik | brak |
| Wykonanie specjalne | brak |
| Zawór regulacji przepływu | S (z zaworem sterującym przepływem) |
| Zintegrowany wyświetlacz/jednostki wskazań | M (przepływ: l/min, temperatura: °C) |

| | |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | PF3W740S-04-BTN-M |
|---------|-------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:07