



Czujnik przepływu wody cyfrowy z wyświetlaczem, IP65, złącza zaciskowe, seria PF3W7 (PF3W740S-F06-L2N-MZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**PF3W740S-F06-L2N-MZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Zakres pomiaru przepływu	40 (5 do 40 l/min)
Zawór regulacji przepływu	S (Z zaworem regulacji przepływu)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	06 (3/4)
Specyfikacja wyjścia/czujnik temperatury	L2 ( Wyjście 1: IO-Link/Wyjście przekaźnikowe N/P; Wyjście 2: Wyjście przekaźnikowe, N/P; Czujnik temperatury: Brak)
Przyłącze elektryczne	N (Brak)
Jednostki	M (Przepływ chwilowy: L/min; przepływ skumulowany: L; temperatura: °C)
Wspornik	Brak
Certyfikat kalibracji	Brak
Seria	Z (Zakres przepływu: 04: 0.5 do 4 L/min , 20: 2 do 16 L/min, 40: 5 do 40 L/min, 11: 10 do 100 L/min)

## DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	N (brak)
Zakres pomiaru przepływu	40 (5 do 40 l/min)
Certyfikat kalibracji	brak
Jednostki	M (przepływ chwilowy:L/min, przepływ skumulowany: L, temperatura: °C)
Wspornik	brak
Zawór regulacji przepływu	S (z zaworem regulacji przepływu)
Seria	Z (zakres przepływu:04:0,5 do 4 L/min , 20:2 do 16 L/min, 40:5 do 40 L/min, 11:10 do 100 L/min)
Specyfikacja wyjścia/czujnik temperatury	L2 ( Wyjście 1:IO-Link/Wyjście przekaźnikowe N/P; Wyjście 2:Wyjście przekaźnikowe, N/P; Czujnik temperatury:Brak)

Nr kat.	PF3W740S-F06-L2N-MZ
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 06:56