AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik przepływu wody cyfrowy z wyświetlaczem, IP65, złącza zaciskowe, seria PF3W7 (PF3W740S-F06-L2TN-MZ) - SMC



Numer artykułu SKU: PF3W740S-F06-L2TN-MZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres pomiaru przepływu	40 (5 do 40 l/min)
Zawór regulacji przepływu	S (Z zaworem regulacji przepływu)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	06 (3/4)
Specyfikacja wyjścia/czujnik temperatury	L2T (Wyjście 1: IO-Link/Wyjście przekaźnikowe, N/P; Wyjście 2: Wyjście przekaźnikowe, N/P; Czujnik temperatury: Tak)
Przyłącze elektryczne	N (Brak)
Jednostki	M (Przepływ chwilowy: L/min; przepływ skumulowany: L; temperatura: °C)
Wspornik	Brak
Certyfikat kalibracji	Brak
Seria	Z (Zakres przeplywu: 04: 0.5 do 4 L/min , 20: 2 do 16 L/min, 40: 5 do 40 L/min, 11: 10 do 100 L/min)

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	N (brak)
Zakres pomiaru przepływu	40 (5 do 40 l/min)
Certyfikat kalibracji	brak
Jednostki	M (przepływ chwilowy:L/min, przepływ skumulowany: L, temperatura: °C)
Wspornik	brak
Zawór regulacji przepływu	S (z zaworem regulacji przepływu)
Seria	Z (zakres przeplywu:04:0,5 do 4 L/min , 20:2 do 16 L/min, 40:5 do 40 L/min, 11:10 do 100 L/min)
Specyfikacja wyjścia/czujnik temperatury	L2T (Wyjście 1:IO-Link/Wyjście przekaźnikowe, N/P; Wyjście 2:Wyjście przekaźnikowe, N/P; Czujnik temperatury:Tak)

Nr kat.	PF3W740S-F06-L2TN-MZ

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 04:30