AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik przepływu wody cyfrowy, 0,5-4 l/min, IP65, złącza zaciskowe, seria PF3W7 (PF3W704-N03-ET-M-X143) - SMC



Numer artykułu SKU: PF3W704-N03-ET-M-X14

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ	Wyświetlacz zintegrowany
Nominalny zakres przepływu (zakres przepływu)	0,5 do 4 L/min
Zawór regulacji przepływu	None
Typ gwintu	NPT
Rozmiar portu	3/8
Specyfikacja wyjścia/czujnik temperatury	Przepływ OUT1: PNP; Przepływ OUT2: Analogowy 1 do 5 V, Temperatura: Analogowy 1 do 5 V; z czujnikiem temperatury
Przewód sygnałowy/Opcja	Z przewodem zasilającym z złączem M8 (3 m)
Zdalna jednostka czujnika	Prędkość przepływu chwilowego:L/min;Przepływ skumulowany:L;Temperatura:
Uchwyt	Bez wspornika
Certyfikat kalibracji (tylko czujnik przepływu)	None
Wykonanie na zamówienie	Materiał rur: mosiądz

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	NPT
Przyłącze elektryczne	z kablem i złączem M8
Wielkość przyłącza	03 (3/8)
Zakres pomiaru przepływu	04 (0,5 do 4 l/min)
Certyfikat kalibracji	brak
czujnik temperatury	T (z czujnikiem temperatury)
Typ wyjścia	E (wyjście 1: PNP - wyjście 2: analogowe 1 do 5 V)
Wspornik	brak
Wykonanie specjalne	X143 (przyłącza z mosiądzu)
Zawór regulacji przepływu	brak
Zintegrowany wyświetlacz/jednostki wskazań	M (przepływ: l/min, temperatura: °C)

Nr kat.	PF3W704-N03-ET-M-X14

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 04:30