AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Czujnik przepływu wody cyfrowy, 50-250 l/min, IP65, złącza zaciskowe, seria PF3W7 (PF3W721-F12-L2TQ-M) - SMC



**Numer artykułu SKU: PF3W721-F12-L2TQ-M**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Typ | Wyświetlacz zintegrowany |
| Zakres przepływu znamionowego | 50 do 250 L/min |
| Typ gwintu | G |
| Rozmiar portu | 1 1/4 |
| Specyfikacje wyjściowe | WYJ1: Przepływ/Temperatura: IO-Link/wyjście przełączające (N/P); WYJ2: Przepływ/Temperatura: wyjście przełączające (N/P); z czujnikiem temperatury |
| Przewód przyłączeniowy | Z przewodem konwersyjnym M12-M8 (0,1 m) |
| Zdalna jednostka czujnika | Prędkość przepływu chwilowego: L/min, Przepływ skumulowany: L, Temperatura: °C |
| Uchwyt | Bez wspornika |
| Certyfikat kalibracji (tylko czujnik przepływu) | None |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1-1/4" |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze elektryczne** | Q (adapter M12-M8 przewód długość 0,1 m) |
| **Wielkość przyłącza** | 12 (1 1/4) |
| **Zakres pomiaru przepływu** | 21 (50 do 250 l/min) |
| **Certyfikat kalibracji** | brak |
| **czujnik temperatury** | tak |
| **Jednostki** | M (przepływ chwilowy: l/min; przepływ skumulowany: L; temperatura: °C) |
| **Wspornik** | brak |
| **Zawór regulacji przepływu** | bez zaworu regulacji przepływu |
| **Seria** | Zakres przepływu: 21: 50 do 250 l/min |
| **specyfikacja wyjścia** | wyjście 1: IO-Link/wyjście przekaźnikowe N/P; wyjście 2: wyjście przekaźnikowe, N/P |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | PF3W721-F12-L2TQ-M |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:20