



Czujnik przepływu wody, zdalny, IP65, 0,5-4 l/min, seria PF3W5 (PF3W504S-F03-2TN-A-X128) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**PF3W504S-F03-2TN-A-X**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 9 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                                 |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominalny zakres przepływu (zakres przepływu)   | 0,5 do 4 L/min                                                                                        |
| Zawór regulacji przepływu                       | Tak                                                                                                   |
| Typ gwintu                                      | G                                                                                                     |
| Rozmiar portu                                   | 3/8                                                                                                   |
| Specyfikacja wyjścia/czujnik temperatury        | OUT1 Przepływ: Analogowy 4 do 20 mA; OUT2 Temperatura: Analogowy 4 do 20 mA; z czujnikiem temperatury |
| Przewód przyłączeniowy                          | Bez przewodu złączowego z konektorem M8                                                               |
| Jednostka nadrukowana na etykiecie              | Natężenie przepływu chwilowego: L/min; Temperatura: ?                                                 |
| Uchwyt                                          | None                                                                                                  |
| Certyfikat kalibracji (tylko czujnik przepływu) | Z certyfikatem kalibracji                                                                             |
| Wykonanie na zamówienie                         | Analogowy typ z 2 wyjściami 4 do 20 mA                                                                |

---

## DANE TECHNICZNE

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Gwint                                      | 3/8                                           |
| Rodzaj gwintu                              | G                                             |
| Przyłącze elektryczne                      | N (bez kabla przyłączeniowego, ze złączem M8) |
| Wielkość przyłącza                         | O3 (3/8)                                      |
| Zakres pomiaru przepływu                   | O4 (0,5 do 4 l/min)                           |
| Certyfikat kalibracji                      | A (z certyfikatem kalibracji)                 |
| czujnik temperatury                        | T (z czujnikiem temperatury)                  |
| Typ wyjścia                                | 2 (WY1: analogowe 4 do 20 mA)                 |
| Wspornik                                   | brak                                          |
| Wykonanie specjalne                        | X128 (2 wyjścia analogowe 4 do 20 mA)         |
| Zawór regulacji przepływu                  | S (z zaworem sterującym przepływem)           |
| Zintegrowany wyświetlacz/jednostki wskazań | przepływ: l/min, temperatura: °C              |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | PF3W504S-F03-2TN-A-X |
|---------|----------------------|