



Czujnik przepływu wody zdalny, IP65, 2-16 l/min, seria PF3W5 (PF3W520-F03-2T-RA-X128) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**PF3W520-F03-2T-RA-X1**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                                 |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nominalny zakres przepływu (zakres przepływu)   | 2 do 16 L/min                                                                                         |
| Zawór regulacji przepływu                       | None                                                                                                  |
| Typ gwintu                                      | G                                                                                                     |
| Rozmiar portu                                   | 3/8                                                                                                   |
| Specyfikacja wyjścia/czujnik temperatury        | OUT1 Przepływ: Analogowy 4 do 20 mA; OUT2 Temperatura: Analogowy 4 do 20 mA; z czujnikiem temperatury |
| Przewód przyłączeniowy                          | Z przewodem zasilającym z złączem M8 (3 m)                                                            |
| Jednostka nadrukowana na etykiecie              | Natężenie przepływu chwilowego: L/min; Temperatura: ?                                                 |
| Uchwyt                                          | Uchwyt                                                                                                |
| Certyfikat kalibracji (tylko czujnik przepływu) | Z certyfikatem kalibracji                                                                             |
| Wykonanie na zamówienie                         | Analogowy typ z 2 wyjściami 4 do 20 mA                                                                |

---

## DANE TECHNICZNE

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Gwint                                      | 3/8                                   |
| Rodzaj gwintu                              | G                                     |
| Przyłącze elektryczne                      | z kablem i złączem M8                 |
| Wielkość przyłącza                         | 03 (3/8)                              |
| Zakres pomiaru przepływu                   | 20 (2 do 16 l/min)                    |
| Certyfikat kalibracji                      | A (z certyfikatem kalibracji)         |
| czujnik temperatury                        | T (z czujnikiem temperatury)          |
| Typ wyjścia                                | 2 (WY1: analogowe 4 do 20 mA)         |
| Wspornik                                   | R (wspornik)                          |
| Wykonanie specjalne                        | X128 (2 wyjścia analogowe 4 do 20 mA) |
| Zawór regulacji przepływu                  | brak                                  |
| Zintegrowany wyświetlacz/jednostki wskazań | przepływ: l/min, temperatura: °C      |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | PF3W520-F03-2T-RA-X1 |
|---------|----------------------|