AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Jednostka monitorująca zdalna do przełącznika przepływu PF3W5 (PF3W30K-MVCA) - SMC



Numer artykułu SKU: PF3W30K-MVCA

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ wyjścia	K (WY1: analogowe 4 do 20 mA - WY2: analogowe 4 do 20 mA)
Przyłącze elektryczne	Z kablem zasilającym / wyjściowym (2 m)
Zintegrowany wyświetlacz/jednostki wskazań	M (Przepływ: l/min, temperatura: °C)
Opcja 1	V (Osłona czołowa + adapter do montażu tablicowego)
Opcja 2	C [Konektor czujnika (1 szt.)]
Certyfikat kalibracji	A (Z certyfikatem kalibracji)

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	z kablem zasilającym / wyjściowym (2 m)
Certyfikat kalibracji	A (z certyfikatem kalibracji)
Opcja 1	V (osłona czołowa + adapter do montażu tablicowego)
Opcja 2	C [konektor czujnika (1 szt.)]
Typ wyjścia	K (WY1: analogowe 4 do 20 mA - WY2: analogowe 4 do 20 mA)
Zintegrowany wyświetlacz/jednostki wskazań	M (przepływ: l/min, temperatura: °C)

Nr kat.	PF3W30K-MVCA

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:55