



Jednostka monitorująca zdalna do czujnika przepływu PF3W5 (PF3W30D-MVC) - SMC



**Numer artykułu SKU:
PF3W30D-MVC**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ wyjścia	D (WY1: NPN - WY2: analogowe 4 do 20 mA)
Przyłącze elektryczne	Z kablem zasilającym / wyjściowym (2 m)
Zintegrowany wyświetlacz/jednostki wskazań	M (Przepływ: l/min, temperatura: °C)
Opcja 1	V (Osłona czołowa + adapter do montażu tablicowego)
Opcja 2	C [Konektor czujnika (1 szt.)]
Certyfikat kalibracji	Brak

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	z kablem zasilającym / wyjściowym (2 m)
Certyfikat kalibracji	brak
Opcja 1	V (osłona czołowa + adapter do montażu tablicowego)
Opcja 2	C (konektor czujnika 1 szt.)
Typ wyjścia	D (wyjście 1:NPN - wyjście 2: analogowe 4 do 20 mA)
Zintegrowany wyświetlacz/jednostki wskazań	M (przepływ: l/min, temperatura: °C)

Nr kat.

PF3W30D-MVC

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:16