



Eżektor wielostopniowy lekki (ZL112A-K15LOU) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZL112A-K15LOU**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Różne kombinacje zaworów zasilania/zdmuchu	K1 [Zawór zasilania (N.C.), Zawór zdmuchiwania (N.C.)]
Opcja	Brak
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Zasilanie(P), Podciśnienie(V), złącza wtykowe	Supply (P) Port: $\varnothing 6$; Vacuum (V) Port: $\varnothing 12$
Przyłącze elektryczne	Bez kabla przyłączeniowego
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	U (Ze wskaźnikiem stanu, ochroną przed przepięciami, typ niepolarny)
Czujnik podciśnienia	Brak
Parametry wyjścia	Brak
Odpowietrzanie	Odpowietrzanie z tłumikiem
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Jednostki ciśnienia	w/Unit Switching Function, Not for Use in Japan)

DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Odpowietrzanie	odpowietrzanie z tłumikiem
czujnik podciśnienia	brak
Parametry wyjścia	brak
Różne kombinacje zaworów zasilania/zdmuchu	K1 [zawór zasilania (NC), zawór zdmuchiwania (NC)]
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	U (ze wskaź. stanu, ochroną przed przepięciami, typ niepolarny)
port podciśnienia	D12
port zasilania	D12
Jednostki ciśnienia	z funkcją zmiany jednostek, nie do użytku w Japonii)
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	ZL112A-K15LOU
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 01:45