



Eżektor wielostopniowy lekki (ZL112A-K15LOU-G) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZL112A-K15LOU-G**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zasilanie(P), Podciśnienie(V), złącza wtykowe	Supply (P) Port: $\varnothing 6$; Vacuum (V) Port: $\varnothing 12$
Odpowietrzanie	Odpowietrzanie z tłumikiem
Różne kombinacje zaworów zasilania/zdmuchu	K1 [Zawór zasilania (N.C.), Zawór zdmuchiwania (N.C.)]
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	Bez kabla przyłączeniowego
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	U (Ze wskaźnikiem stanu, ochroną przed przepięciami, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Czujnik podciśnienia	G (Wakuometr)
Parametry wyjścia	Brak
Jednostki ciśnienia	w/Unit Switching Function, Not for Use in Japan)
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	bez kabla przyłączeniowego
Odpowietrzanie	odpowietrzanie z tłumikiem
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
czujnik podciśnienia	G (wakuometr)
Opcja	brak
Parametry wyjścia	brak
Różne kombinacje zaworów zasilania/zdmuchu	K1 [Zawór zasilania (NC), Zawór zdmuchiwania (NC)]
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	U (ze wskaźnikiem stanu, ochroną przed przepięciami, typ niepolarny)
Jednostki ciśnienia	z funkcją przełączania jednostek, nie do użytku w Japonii)

Nr kat.	ZL112A-K15LOU-G
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 10:16