



Eżektor wielostopniowy lekki (ZL112A-K25LOU-DPML) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ZL112A-K25LOU-DPML**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zasilanie(P), Podciśnienie(V), złącza wtykowe	Supply (P) Port: $\varnothing 6$; Vacuum (V) Port: $\varnothing 12$
Odpowietrzanie	Odpowietrzanie z tłumikiem
Różne kombinacje zaworów zasilania/zdmuchu	K2 (Zawór zasilania, N.C.)
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	L (Wtyk z kablem 2 m)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	U (Ze wskaźnikiem stanu, ochroną przed przepięciami, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Czujnik podciśnienia	D (Cyfrowy przekaźnik podciśnienia)
Parametry wyjścia	P (1 wyjście PNP typu otwarty kolektor)
Jednostki ciśnienia	M (Jednostki SI: kPa)
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Odpowietrzanie	odpowietrzanie z tłumikiem
czujnik podciśnienia	D (cyfrowy przekaźnik podciśnienia)
Parametry wyjścia	P (1 wyjście PNP typu otwarty kolektor)
Różne kombinacje zaworów zasilania/zdmuchu	K2 (zawór zasilania, NC)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	U (ze wskaź. stanu, ochroną przed przepięciami, typ niepolarny)
port podciśnienia	D12
port zasilania	D12
Jednostki ciśnienia	M (kPa)
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	ZL112A-K25LOU-DPML
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:36