AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy ISO 21287 dwustronnego działania, D25x30, seria RA/192000/MX (RA/192025/N6/30) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI053325

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	1 ... 10 bar, 15 ... 145 psi
Działanie siłownika:	Podwójnego działania
Typ:	Magnetyczny
Zakres temperatury:	-5 ... 80 °C, 23 ... 176 °F
Średnica siłownika:	25 mm
Skok siłownika:	30 mm
Rozmiar przyłącza:	M5
Siła teoretyczna:	294 N
Standard:	ISO 21287

DANE TECHNICZNE

Amortyzacja	Amortyzacja zderzakowa
Czynniki	Sprężone powietrze
Wersja	Dwustronnego działania
Standard	ISO 21287
Materiał lufy	Aluminium anodowane
Materiał tłoczyska	Stal nierdzewna (martenzytyczna)
Rozmiar króćca	M5

Nr kat.	OC-IMI053325

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 09:46