AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik kompaktowy ISO 21287 dwustronnego działania, D80x100, seria RA/192000/MX (RA/192080/N2/100) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI052351

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	1 ... 10 bar, 15 ... 145 psi
Działanie siłownika:	Podwójnego działania
Typ:	Magnetyczny
Zakres temperatury:	-5 ... 80 °C, 23 ... 176 °F
Średnica siłownika:	80 mm
Skok siłownika:	100 mm
Rozmiar przyłącza:	G1/8
Siła teoretyczna:	3016 N
Standard:	ISO 21287

DANE TECHNICZNE

Amortyzacja	Amortyzacja zderzakowa
Czynniki	Sprężone powietrze
Wersja	Dwustronnego działania
Standard	ISO 21287
Materiał lufy	Aluminium anodowane
Materiał tłoczyska	Stal nierdzewna (martenzytyczna)
Rozmiar króćca	G1/8

Nr kat.	OC-IMI052351

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 10:47