



Złączka wtykowa kątowa, wew./zew. M 5-3mm, standard IQS



**Numer artykułu SKU:
IQSTFM53**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus: Mosiadz nikielowany / PA 66, pierścien zwalniający: PA 66, uszczelka: NBR, pazury mocujące: Stal szlachetna, wkładka: ZnDC ocynkowana

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

-0,95 do 20 bar

Czynniki:

Sprezone powietrze, gazy neutralne jak również woda (woda do maks. 60°C dopuszczana jest tylko po zatwierdzeniu przez nas ramowych parametrów)

Zalety:

duża różnorodność produktów, duża szczelność, dostarczana wersja z gwintem stożkowym z powłoką teflonową lub z gwintem cylindrycznym z o-ringiem

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|-----------|
| Waga | 0,0071 kg |
| Rodzaj gwintu | M |
| Gwint zewnętrzny (G) | M 5 |
| G (gwint wewnętrzny) | M 5 |
| Średnica zewnętrzna D | 3 mm |

| | |
|---------|----------|
| Nr kat. | IQSTFM53 |
|---------|----------|