Złączka prosta wtykowa G1/2-3/8" (9,52 mm), IQS-LE (uszczelka EPDM) - Sang-A



Numer artykułu SKU: IQSG12-3/8GLE

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

Sang-A

OPIS PRODUKTU

Złączki wtykowe proste LE (calowe), tworzywo sztuczne POM/FDA: charakterystyka i dostępne warianty

Złączki wtykowe proste LE (calowe), tworzywo sztuczne POM/FDA to rodzina produktów z oferty Air-Com. Przy połączeniach przewodowych najważniejsza jest średnica zewnętrzna przewodu.

Parametry dostępne w konfiguratorze

Zależnie od wykonania w konfiguratorze można wybrać:

- **Materiał:** tworzywo sztuczne POM (polioksymetylen)
- **Gwint:** NPT 1/8"; NPT 1/4"; NPT 3/8"; NPT 1/2"; 1/8"; 1/4"; 1/2"; 3/8"
- **Średnica zewnętrzna przewodu:** 1/4"; 1/2"; 3/16"; 3/8"; 5/32"; 5/16"

To pełny zakres opcji w rodzinie. Nie każda kombinacja tych wartości istnieje jako osobny produkt.

Jak dobrać wariant do podłączenia przewodu?

Oprócz średnicy zewnętrznej przewodu trzeba sprawdzić rodzaj przyłącza i to, czy materiały łączonych elementów do siebie pasują. Porównując wersje, warto zwrócić uwagę na rozmiar i standard przyłączy, materiał oraz warunki pracy instalacji. Parametry podane w nazwie wariantu dotyczą tylko tego wykonania.

Wskazówki przed montażem

Przed montażem trzeba sprawdzić, czy wymiary, standard gwintu lub średnica przewodu pasują do elementów współpracujących. Uszczelnienie i mocowanie dobiera się do rodzaju połączenia.

Dane do potwierdzenia przed zamówieniem

Karta produktu nie podaje jednoznacznie następujących informacji: ciśnienie, temperatura pracy, informacje dotyczące montażu. Jeśli instalacja ma szczególne wymagania, trzeba je potwierdzić dla wybranego wariantu przed zastosowaniem produktu.

Najczęstsze pytania (FAQ)

Jak dobrać rozmiar złącza do przewodu? Średnica zewnętrzna przewodu musi odpowiadać oznaczeniu wybranego wariantu.

Jak sprawdzić, którą konfigurację zamówić? Najprościej porównać pełną nazwę wariantu i parametry z konfiguratora z wymaganiami danego połączenia.

Czy podane parametry obowiązują dla wszystkich wykonań? Nie zawsze. Zakres opcji dotyczy całej rodziny, a dane każdego wariantu trzeba sprawdzić osobno.

Gdzie sprawdzić aktualną ofertę? Aktualne konfiguracje i szczegóły są na karcie produktu w sklepie Air-Com.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,011 kg
Ciśnienie robocze	-0,95 do 11 bar
Rodzaj gwintu	G
Długość (d)	9,52 mm (3/8")
G / R	1/2

Nr kat.	IQSG12-3/8GLE

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 13:55