AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Rozdzielacz z 3 wyjściami 3x1/4" (6,35 mm)mm-1x3/8" (9.52 mm), IQS-LE (uszczelka EPDM)



Numer artykułu SKU: IQSY33/8-1/4LE

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

Sang-A

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Körper und Lösering: POM (FDA-zertifiziert), Haltekralle: Edelstahl, Dichtungen: EPDM (FDA-zertifiziert)
Zakres temperatury:
0°C do maks. +65°C
Cisnienie robocze:
-0,95 bis 16 bar (Ø 3/8", 1/2", 10 mm & 12 mm: max. 11 bar)*
Czynniki:
ungeölte Druckluft, Wasser, flüssige Lebensmittel, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten (keine Mineralöle), milde Chemikalien
Dopuszczenia:
NSF / ANSI 61, Werkstoffe nach FDA
Zalety:
verfügbar für metrische und zöllige Schläuche, G-Gewinde, R-Gewinde und NPT-Gewinde verfügbar, kompatibel zu vielen anderern Herstellern
*Bei Temperaturen >20°C, Betriebsdruck mit diesen Korrekturfaktoren berechnen: 30°C: 0,88 - 40°C: 0,77 - 50°C: 0,69 - 65°C: 0,63, Beispiel: 50°C, Betriebsdruck = 16 bar * 0,69 = 11 bar

DANE TECHNICZNE

Waga	0,016 kg
Ciśnienie robocze	-0,95 do 11 bar
D1	1/4" (6,35 mm)
Średnica zewnętrzna D	9,52 mm (3/8")

Nr kat.	IQSY33/8-1/4LE

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:10