



## Stecknippel 1/4" (6,35 mm)-6 (1/4")mm Schlauchtülle, IQS-LE



Numer artykułu SKU:  
**IQSGTW1/4H-1/4LE**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Körper und Lösering: POM (FDA-zertifiziert), Haltekralle: Edelstahl, Dichtungen: EPDM (FDA-zertifiziert)

### Zakres temperatury:

0°C do maks. +65°C

### Cisnienie robocze:

-0,95 bis 16 bar (Ø 3/8", 1/2", 10 mm & 12 mm: max. 11 bar)\*

### Czynniki:

ungeölte Druckluft, Wasser, flüssige Lebensmittel, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten (keine Mineralöle), milde Chemikalien

### Dopuszczenia:

NSF / ANSI 61, Werkstoffe nach FDA

### Zalety:

verfügbar für metrische und zöllige Schläuche, G-Gewinde, R-Gewinde und NPT-Gewinde verfügbar, kompatibel zu vielen anderen Herstellern

\*Bei Temperaturen >20°C, Betriebsdruck mit diesen Korrekturfaktoren berechnen: 30°C: 0,88 - 40°C: 0,77 - 50°C: 0,69 - 65°C: 0,63, Beispiel: 50°C, Betriebsdruck = 16 bar \* 0,69 = 11 bar

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,0027 kg
Ciśnienie robocze	-0,95 do 16 bar
Średnica rury (wewn.)	6 mm (1/4")
Wykonanie	kąt 90°
D1	6,8 mm
Średnica zewnętrzna D	6,35 mm (1/4")

Nr kat.	IQSGTW1/4H-1/4LE
---------	------------------