



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81



OPIS PRODUKTU

Materiały: Korpus i pierścień zwalniający - Polipropylen, część gwintowana - Polipropylen lub stal nierdzewna AISI 304, wkładka - stal nierdzewna AISI 304, wkładka - EPDM z powłoką PTFE (gwint walcowy z o-ringiem EPDM), pierścień zacinający przewód - stal nierdzewna AISI 301, zastosowane tworzywa sztuczne i uszczelki posiadają dopuszczenie FDA.

Zakres temperatury: -20 °C do maks. +80 °C.

Ciśnienie robocze: -0,95 do 9 bar (od -20°C do maks. +20°C), 30°C: < 6 bar, 40°C: < 5 bar, 50°C: < 4 bar, 60°C: < 3,4 bar, 80°C < 3 bar.

Medium robocze: sprężone powietrze, woda (także woda demi), gazy i ciecze neutralne (bez olejów mineralnych).

Zalety: Wygodniejsze w stosowaniu niż złączki ze stali nierdzewnej, odporność na hydrolizę i detergenty, montowane i osobne pakowanie w sterylnych warunkach, produkcja bez oleju i silikonu, część gwintowana z polipropylenu i stali nierdzewnej, przezroczysty korpus pozwala obserwować medium we wnętrzu przyłącza, zastosowane tworzywa sztuczne i uszczelki posiadają atest FDA.

* Ze względu na wysoki współczynnik rozszerzalności cieplnej polipropylenu mogą wystąpić nieszczelności przy dużych wahanich temperatury. Zalecamy uszczelnienie za pomocą kleju anaerobowego Loctite.

DANE TECHNICZNE

Średnica D	4 mm	Nr kat.	98D772C4183746738E300D00ADA12034
Waga	0,0043 kg		
G	M 5		
Ciezar	0,0076 KG		
z	81		