AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Trójnik wtykowy typu T, z gwintem zewnętrznym R1/2"-10mm, IQS-PP - Sang-A



Numer artykułu SKU: IQST1210PP

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus i pierscien zwalniajacy: Polipropylen, czesc gwintowana: Polipropylen lub stal szlachetna AISI 304, wkladka: Stal szlachetna AISI 304, wkladka: EPDM z powloka PTFE (gwint cylindryczny z zamknietym o-ringiem EPDM), pazury mocujace: Stal nierdzewna AISI 301, zastosowane tworzywa sztuczne i uszczelki posiadaja dopuszczenie FDA (do montazu uzywa sie wylacznie uszczelek i smarów bez silikonu)
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +80°C
Cisnienie robocze:
-0,95 do 9 bar (od -20°C do maks. +20°C), 30°C: 6 bar, 40°C: 5 bar, 50°C: 4 bar, 60°C: 3,4 bar, 80°C 3 bar
Czynniki:
nienaoliwione sprezone powietrze, woda (takze zdemineralizowana), neutralne gazy i ciecze (bez olejów mineralnych)
Wskazówka:
Ze wzgledu na wlasciwosci mechaniczne polipropylenu polaczenia wtykowe nie powinny byc narazone na zwiekszone obciazenia mechaniczne. Zwrot otwartego opakowania zewnetrznego jest wykluczony.
Zalety:
wygodniejsze przylacza ze stali szlachetnej, odporny na hydrolize, czyszczenie, montowanie i osobne pakowanie w sterylnych warunkach (US FED 209D, class 10000 - ISO 14664-1 class 7), produkcja bez oleju i silikonu, elementy gwintowane z polipropylenu i stali szlachetnej, przezroczysty korpus pozwala obserwowac medium we wnetrzu przylacza, zastosowane tworzywa sztuczne i uszczelki posiadaja atest FDA
* Ze wzgledu na wysoki współczynnik rozszerzalnosci polipropylenu przy wysokich odchylkach temperatur moga powstawac przecieki. Zalecamy w tym wypadku uszczelnienie włóknem uszczelniajacym Loctite 55.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,019 kg
Rodzaj gwintu	R
Wykonanie	gwint polipropylenowy
Średnica zewnętrzna D	10 mm
Gwint R	1/2

Nr kat.	IQST1210PP
EAN-13	4050571833220

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 01:52