



Trójnik wtykowy typu T, z gwintem zewnętrznym R1/4"-4mm, IQS-PP



**Numer artykułu SKU:
IQST144PPES**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus i pierścien zwalniający: Polipropylen, część gwintowana: Polipropylen lub stal szlachetna AISI 304, wkładka: Stal szlachetna AISI 304, wkładka: EPDM z powłoką PTFE (gwint cylindryczny z zamkniętym o-ringiem EPDM), pazury mocujące: Stal nierdzewna AISI 301, zastosowane tworzywa sztuczne i uszczelki posiadają dopuszczenie FDA (do montażu używa się wyłącznie uszczelek i smarów bez silikonu)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +80°C

Cisnienie robocze:

-0,95 do 9 bar (od -20°C do maks. +20°C), 30°C: 6 bar, 40°C: 5 bar, 50°C: 4 bar, 60°C: 3,4 bar, 80°C 3 bar

Czynniki:

nienaoliwione sprężone powietrze, woda (także zdemineralizowana), neutralne gazy i ciecze (bez olejów mineralnych)

Wskazówka:

Ze względu na właściwości mechaniczne polipropylenu połączenia wtykowe nie powinny być narażone na zwiększone obciążenia mechaniczne. Zwrot otwartego opakowania zewnętrznego jest wykluczony.

Zalety:

wygodniejsze przyłącza ze stali szlachetnej, odporny na hydrolizę, czyszczenie, montowanie i osobne pakowanie w sterylnych warunkach (US FED 209D, class 10000 - ISO 14664-1 class 7), produkcja bez oleju i silikonu, elementy gwintowane z polipropylenu i stali szlachetnej, przezroczysty korpus pozwala obserwować medium we wnętrzu przyłącza, zastosowane tworzywa sztuczne i uszczelki posiadają atest FDA

* Ze względu na wysoki współczynnik rozszerzalności polipropylenu przy wysokich odchyłkach temperatur mogą powstawać przecieki. Zalecamy w tym wypadku uszczelnienie włóknem uszczelniającym Loctite 55.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,02 kg
Rodzaj gwintu	R
Wykonanie	gwint ze stali szlachetnej
Średnica zewnętrzna D	4 mm
Gwint R	1/4

Nr kat.	IQST144PPES
EAN-13	4050571833329