



Szybkozłączka NW5,5 (ARO/ORION) G 1/4"(GW), Standard



**Numer artykułu SKU:
KDGI14ARO5**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Typ standard: Obudowa i tuleja przesuwna: Mosiadz, uszczelki: NBR, typ blokady kulkowej: Obudowa: Mosiadz niklowany, tuleja przesuwna: Stal hartowana i niklowana, uszczelki: NBR

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +100°C

Cisnienie robocze:

0 - 35 bar jak również próżnia niska

Przepływ*:

550 l/min (blokada kulkowa typ: 1140 l/min)

*Cisnienie wejściowe 6 bar, różnica cisnien 0,5 bar

Wskazówka:

Te szybkozłącza o profilu ARO / ORION NW 5.5 znajdują zastosowanie głównie w Szwajcarii, Belgii, Holandii i Luksemburgu. Pomimo podobnego wyglądu gniazda wtykowego z gniazdem wtykowym o średnicy nominalnej 7,2, które są powszechnie stosowane w Niemczech, złącza te nie są kompatybilne!

kompatybilny z **:

ARO (210), ORION (44510), Cejn (300), Rectus (14, 22), JWŁ (512, 522, 523, 572)

**Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,09 kg
Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Wersja	standard

Nr kat.	KDGI14ARO5
EAN-13	4050571866020