AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Króciec do węża do szybkozłączek (ARO/ORION) waż 6 mm, Mosiądz



Numer artykułu SKU: KSS6ARO5

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Typ standard: Obudowa i tuleja przesuwna: Mosiadz, uszczelki: NBR, typ blokady kulkowej: Obudowa: Mosiadz niklowany, tuleja przesuwna: Stal hartowana i niklowana, uszczelki: NBR
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C
Cisnienie robocze:
0 - 35 bar jak równiez próżnia niska
Przeplyw*:
550 l/min (blokada kulkowa typ: 1140 l/min)
*Cisnienie wejsciowe 6 bar, róznica cisnien 0,5 bar
Wskazówka:
Te szybkozlacza o profilu ARO / ORION NW 5.5 znajduja zastosowanie glównie w Szwajcarii, Belgii, Holandii i Luksemburgu. Pomimo podobnego wygladu gniazda wtykowego z gniazdem wtykowym o srednicy nominalnej 7,2, które sa powszechnie stosowane w Niemczech, zlacza te nie sa kompatybilne!
kompatybilny z **:
ARO (210), ORION (44510), Cejn (300), Rectus (14, 22), JWL (512, 522, 523, 572)
**Nazwy i oznaczenia sa czesciowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,013 kg
Materiał	mosiądz
Średnica wewnętrzna węża	6 mm (1/4")

Nr kat.	KSS6ARO5
EAN-13	4050571866204

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 02:40