



## Złącze kłowe GK ze złączką skręcaną do węża 13mm



**Numer artykułu SKU:  
GSKX13KTW**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus: Mosiądz i stal szlachetna 1.4408, uszczelka: NBR, (stal szlachetna: Viton)

### Zakres temperatury:

0°C do maks. +80°C (stal szlachetna: -20°C do maks. +200°C)

### Cisnienie robocze:

0 - 25 bar, jak również próżnia niska

### Obszar zastosowania:

Woda, powietrze, lugi, olej, woda użytkowa (tylko dla typu z mosiądzu KTW)

### Zalety:

możliwy montaż wielokrotny, nie tworzą się skupiska zanieczyszczeń, nie ma niebezpieczeństwa skałeczenia przez ostre narożniki i krawędzie, przeznaczone dla prawie wszystkich węży przemysłowych i ciśnieniowych, z dopuszczeniem KTW

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,14 kg
Zakres temperatury	0 do +80 °C
Materiał	mosiądz
Grubość ściany węża	3 do 3,8 mm
Średnica zewnętrzna węża	19 do 20,6 mm
Średnica wewnętrzna węża	13 mm (1/2")

Nr kat.	GSKX13KTW
EAN-13	4050571343378