



Złącze kłowe GK ze złączką skręcaną do węża 19mm



**Numer artykułu SKU:
GSKX19KTW**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Mosiądz i stal szlachetna 1.4408, uszczelka: NBR, (stal szlachetna: Viton)

Zakres temperatury:

0°C do maks. +80°C (stal szlachetna: -20°C do maks. +200°C)

Cisnienie robocze:

0 - 25 bar, jak również próżnia niska

Obszar zastosowania:

Woda, powietrze, lugi, olej, woda użytkowa (tylko dla typu z mosiądzu KTW)

Zalety:

możliwy montaż wielokrotny, nie tworzą się skupiska zanieczyszczeń, nie ma niebezpieczeństwa skałeczenia przez ostre narożniki i krawędzie, przeznaczone dla prawie wszystkich węży przemysłowych i ciśnieniowych, z dopuszczeniem KTW

DANE TECHNICZNE

Waga	0,17 kg
Zakres temperatury	0 do +80 °C
Materiał	mosiądz
Grubość ściany węża	3,8 do 4,2 mm
Średnica zewnętrzna węża	26,6 do 27,4 mm
Średnica wewnętrzna węża	19 mm (3/4")

Nr kat.	GSKX19KTW
EAN-13	4050571343385