



Srubunek klejony/gwintowany, PCW-U/ FKM, 25mmxR 3/4" gwintzew.



**Numer artykułu SKU:  
PVCGVAG2534FKM**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

PCW-U (EN 1452-3)

Materiały:

PCW-U

Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

połączenia klejone: maks. 16 bar, połączenia gwintowane: maks. 10 bar (z pierścieniem wzmacniającym: maks. 16 bar)

Właściwości:

odporne na scieranie, nietoksyczne, niekorodujące, idealne do instalacji naziemnych i podziemnych

Czynniki:

Woda, wiele substancji organicznych, wiele roztworów kwasów, zasad i soli. Nieodporny na węglowodory aromatyczne i chlorowęglowodory. Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

Materiały:

Oring: EPDM / FPM

Uwaga:

Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

## DANE TECHNICZNE

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Waga                     | 0,08 kg |
| Gwint                    | 3/4     |
| Rodzaj gwintu            | G       |
| Średnica wewn. D         | 25 mm   |
| Średnica zewnętrzna D    | 54 mm   |
| Materiał o-ringu         | FKM     |
| Długość konstrukcyjna L1 | 19 mm   |
| Długość konstrukcyjna L2 | 17 mm   |

|         |                |
|---------|----------------|
| Nr kat. | PVCGVAG2534FKM |
| EAN-13  | 4050571556020  |