



Srubunek gwintowany, PCW-U/ FKM, Rp 1 1/2" IG



**Numer artykułu SKU:
PVCGVIG112FKM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

PCW-U (EN 1452-3)

Materiały:

PCW-U

Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

połączenia klejone: maks. 16 bar, połączenia gwintowane: maks. 10 bar (z pierścieniem wzmacniającym: maks. 16 bar)

Właściwości:

odporne na scieranie, nietoksyczne, niekorodujące, idealne do instalacji naziemnych i podziemnych

Czynniki:

Woda, wiele substancji organicznych, wiele roztworów kwasów, zasad i soli. Nieodporny na węglowodory aromatyczne i chlorowęglowodory. Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

Materiały:

Oring: EPDM / FPM

Uwaga:

Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

*PN 10

DANE TECHNICZNE

Waga	0,22 kg
Gwint	1-1/2
Rodzaj gwintu	Rp
Średnica zewnętrzna D	81 mm
Materiał o-ringa	FKM
Długość konstrukcyjna L1	35 mm
Długość konstrukcyjna L2	45 mm

Nr kat.	PVCGVIG112FKM
EAN-13	4050571556150