



Srubunek gwintowany, PCW-U/ FKM, Rp 2" IG



**Numer artykułu SKU:
PVCGVIG20FKM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

PCW-U (EN 1452-3)

Materiały:

PCW-U

Zakres temperatury:

0°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

połączenia klejone: maks. 16 bar, połączenia gwintowane: maks. 10 bar (z pierścieniem wzmacniającym: maks. 16 bar)

Właściwości:

odporne na scieranie, nietoksyczne, niekorodujące, idealne do instalacji naziemnych i podziemnych

Czynniki:

Woda, wiele substancji organicznych, wiele roztworów kwasów, zasad i soli. Nieodporny na węglowodory aromatyczne i chlorowęglowodory. Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

Materiały:

Oring: EPDM / FPM

Uwaga:

Nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

*PN 10

DANE TECHNICZNE

Waga	0,38 kg
Gwint	2
Rodzaj gwintu	Rp
Średnica zewnętrzna D	99 mm
Materiał o-ringa	FKM
Długość konstrukcyjna L1	42 mm
Długość konstrukcyjna L2	56 mm

Nr kat.	PVCGVIG20FKM
EAN-13	4050571556259