AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Srubunek gwintowany, PCW-U/ FKM, Rp 2 1/2" IG



Numer artykułu SKU: PVCGVIG212FKM

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

PCW-U (EN 1452-3)
Materialy:
PCW-U
Zakres temperatury:
0°C do maks. +60°C
Cisnienie robocze:
polaczenia klejone: maks. 16 bar, polaczenia gwintowane: maks. 10 bar (z pierscieniem wzmacniajacym: maks. 16 bar)
Wlasciwosci:
odporne na scieranie, nietoksyczne, niekorodujace, idealne do instalacji naziemnych i podziemnych
Czynniki:
Woda, wiele substancji organicznych, wiele roztworów kwasów, zasad i soli. Nieodporny na weglowodory aromatyczne i chloroweglowodory. Nie nadaje sie do sprezonego powietrza lub innych gazów pod cisnieniem!
Materialy:
Oring: EPDM / FPM
Uwaga:
Nie nadaje sie do sprezonego powietrza lub innych gazów pod cisnieniem!
*PN 10

DANE TECHNICZNE

Waga	0,6 kg
Gwint	2-1/2
Rodzaj gwintu	Rp
Średnica zewnętrzna D	120 mm
Materiał o-ringu	FKM
Długość konstrukcyjna L1	48 mm
Długość konstrukcyjna L2	62 mm

Nr kat.	PVCGVIG212FKM
EAN-13	4050571556273