AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy z napędem pneum. PCW, Rp 1-1/4" (GW), dwustronnego działania, FPM



Numer artykułu SKU: KH114PVCFKP

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zawór kulowy

Materiały:
korpus: PCW-U, mostek: PP, uszczelki: EPDM lub FPM, gniazdo kuli: PTFE
Zakres temperatury: od 0 do maks. +60°C
Ciśnienie robocze: do maks. 16 bar
Zastosowanie: przemysł, uzdatnianie wody i wodociągi

Napęd obrotowy:

Konstrukcja: zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od rozmiaru 12: Ex II 2GD c 110°C)

Materiały: obudowa: aluminium eloksalowane, zębatka i tłok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa, uszczelki: NBR

Ciśnienie sterujące: 6 - 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)

Zakres temperatur: -20°C do +80°C

Opcja wykonania: uszczelka FKM (od -20°C do maks. +120°C) - **V**

Uwaga:
Przy wysokich temperaturach mediów roboczych należy schłodzić napęd!

DANE TECHNICZNE

Waga	2 kg
Gwint	1-1/4
Rodzaj gwintu	Rp
Uwaga	gwint wewnętrzny, uszczelka FPM
Przepływ	1000 l/min
Długość montażowa zaworu kulowego	135 mm
Sposób sterowania	pneumatyczny
DN	32 mm
PN	0 do 16 bar
Sposób podłączenia	zawór gwintowany
Funkcja dla zaworów z napędem	dwustronnego działania

Nr kat.	KH114PVCFKP

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 08:39