AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór kulowy z napędem pneum. PCW, Rp 1/2" (GW), zamykany sprężyną, FPM




## Numer artykułu SKU: KH12PVCFKPFS

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

**Zawór kulowy**

Materiały:
korpus: PCW-U, mostek: PP, uszczelki: EPDM lub FPM, gniazdo kuli: PTFE
Zakres temperatury: od 0 do maks. +60°C
Ciśnienie robocze: do maks. 16 bar
Zastosowanie: przemysł, uzdatnianie wody i wodociągi

**Napęd obrotowy:**

Konstrukcja: zgodność z ATEX Ex II 2GD c 85°C (napędy od rozmiaru 12: Ex II 2GD c 110°C)

Materiały: obudowa: aluminium eloksalowane, zębatka i tłok: aluminium, pokrywa: żywica acetalowa, uszczelki: NBR

Ciśnienie sterujące: 6 - 10 bar (niższe ciśnienia na zapytanie)

Zakres temperatur: -20°C do +80°C

Opcja wykonania: uszczelka FKM (od -20°C do maks. +120°C) - **V**

Uwaga:
Przy wysokich temperaturach mediów roboczych należy schłodzić napęd!

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 1 kg |
| **Gwint** | 1/2 |
| **Rodzaj gwintu** | Rp |
| **Uwaga** | gwint wewnętrzny, uszczelka FPM |
| **Przepływ** | 190 l/min |
| **Długość montażowa zaworu kulowego** | 87 mm |
| **Sposób sterowania** | pneumatyczny |
| **DN** | 15 mm |
| **PN** | 0 do 16 bar |
| **Sposób podłączenia** | zawór gwintowany |
| **Funkcja dla zaworów z napędem** | zamykany sprężyną |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KH12PVCFKPFS |

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 08:38