AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór kulowy z napędem elektrycznym z PCW, uszczelka 63mm, złączka klejona, FKM



Numer artykułu SKU: PVCKH63FKELI24

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Zalety stosowania:

- 2 dodatkowe wyłączniki krańcowe
- wyłączenie momentu obrotowego
- różny zakres napięcia i prądu sterowania (AC/DC)
- awaryjne uruchamianie ręczne
- ogrzewanie zintegrowane w obudowie napędu

Zawór kulowy

Materiały: korpus: PCW-U, mostek - PP, uszczelki - EPDM lub FPM, gniazdo kuli - PTFE

Zakres temperatur: 0°C do +60°C

Obszar zastosowania: przemysł, uzdatnianie wody i wodociągi

Napęd elektryczny

- Siłownik elektryczny wahliwy z optycznym wskaźnikiem położenia oraz awaryjnym uruchamianiem ręcznym i ogrzewaniem
- Zamontowane dwa dodatkowe włączniki krańcowe do stosowania w układach sterowania
- Elektroniczne monitorowanie momentu obrotowego zapobiega uszkodzeniu przy przeciążeniu
- Awaryjne uruchamianie ręczne można wykorzystać bez konieczności demontażu obudowy

Uwaga: Nie używac do góry nogami!

Materiały: obudowa - PA 6

Zakres temperatur: -20°C do +70°C

Napięcie sterowania: 24 - 240 VAC / 24 - 135 VDC, (napędy mogą być zasilanie prądem AC lub DC)

Stopień ochrony: IP 67

Czas załączenia: 75%

Opcje wykonania:

- czas pracy 140 sek. (tylko dla siłownika o wielkości 2, 85 - 240V AC/DC lub wersja specjalna 24V AC/DC: KH...ELI 24-140) **- 140**,
- "Battery Safety Return" do awaryjnego zamykania NC (konfiguracja standardowa) lub awaryjnego otwierania NO (przełączanie za pomoca zworki) w przypadku braku zasilania **- BSR**,
- układ pozycjonowania 0-10 V lub 4-20 mA (przełączanie za pomoca zworki), dokładność: 3%, liniowość: 2%, histereza: 3%, pozycja przełączania NC lub NO (przelaczanie za pomoca zworki) **- DPS**

Uwaga:
Zawory z PVCU nie nadają się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

DANE TECHNICZNE

Waga	3,4 kg
Ciśnienie nominalne (PN)	do 16 bar
Wykonanie	złączka klejona
Napięcie	12 do 24 V (AC/DC) V
Uszczelka	FKM
Przepływ	3200 l/min
Długość montażowa zaworu kulowego	174 mm
Czas nastawiania	9 s
DN	50 mm
Złączka klejona średnica wewn. zawór kulowy	63 mm

Nr kat.	PVCKH63FKELI24

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 12:21