



## Złącze obrotowe do goracej wody, G 3/8"-G 3/8", mosiadz niklowany, PN275



**Numer artykułu SKU:  
WSDREH38HDMSV**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Zastosowanie:

Für Dreh- und Schwenkbewegungen (nicht permanent) von Schläuchen an Hochdruckreiniger-Spritzpistolen oder Schaumpistolen.

### Materiały:

Körper: Messing / Messing vernickelt / Edelstahl 1.4301, Dichtungen: NBR / HNBR

### Czynniki:

Woda

## DANE TECHNICZNE

Rodzaj	Przegub obrotowy
Gwint zewnętrzny	G 3/8"
Średnica nominalna "DN"	6 mm
Ciśnienie nominalne (PN)	275 bar
Materiał	Mosiadz niklowany
Wykonanie	Przegub obrotowy mm
Kształt	ciezki
Ciężar	0,1 kg
Materiał	Mosiadz niklowany
Forma konstrukcyjna	ciezki
Gwint wewn.	G 3/8"
Zestawy naprawcze	WS DREH HD REP
DN	6 mm

Nr kat.	WSDREH38HDMSV
EAN-13	4050571644529