



## Złącze obrotowe do goracej wody, G 3/8"-G 3/8", stal nierdzewna, PN350



**Numer artykułu SKU:  
WSDREH38HDES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Zastosowanie:

Für Dreh- und Schwenkbewegungen (nicht permanent) von Schläuchen an Hochdruckreiniger-Spritzpistolen oder Schaumpistolen.

### Materiały:

Körper: Messing / Messing vernickelt / Edelstahl 1.4301, Dichtungen: NBR / HNBR

### Czynniki:

Woda

## DANE TECHNICZNE

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Rodzaj                   | Przegub obrotowy    |
| Gwint zewnętrzny         | G 3/8"              |
| Średnica nominalna "DN"  | 6 mm                |
| Ciśnienie nominalne (PN) | 350 bar             |
| Materiał                 | Stal szlachetna     |
| Wykonanie                | Przegub obrotowy mm |
| Kształt                  | ciezki              |
| Ciężar                   | 0,1 kg              |
| Materiał                 | Stal szlachetna     |
| Forma konstrukcyjna      | ciezki              |
| Gwint wewn.              | G 3/8"              |
| Zestawy naprawcze        | WS DREH HD REP      |
| DN                       | 6 mm                |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | WSDREH38HDES  |
| EAN-13  | 4050571644536 |