



Bezpieczny pistolet do mycia, Ergo G 1/2" (gwint wew.)



**Numer artykułu SKU:
WSPH12E**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Aluminium, dzwignia: Mosiadz, czesci uchwytu: poliamid, palak ochronny: Stal ocynkowana

Zakres temperatury:

maks. +90°C

Cisnienie robocze:

max. 40 bar (Typ Ergo: max. 20 bar)

Przepływ:

Dysze o srednicy \varnothing 2 mm (standard): przy 6 bar - 5 l/min., przy 20 bar - 10 l/min., przy 40 bar - 13 l/min.; dysze \varnothing 4 mm (opcja): przy 6 bar - 20 l/min., przy 20 bar - 40 l/min., przy 40 bar - 50 l/min.

Zalety:

Bezstopniowa regulacja strumienia wody od lagodnej mgly natryskowej do skoncentrowanego strumienia, Cisnienie robocze 40 bar, Dzwignia uruchamiajaca zabezpieczona palakiem ochronnym

Opcjonalnie:

Dysza 4 mm \varnothing -4

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	maks. 20 bar
Rodzaj	Waschpistole Ergo
Wykonanie	Pistolety myjace Ergo mm
Przyłącze	G 1/2" (gwint wew.)
Średnica dyszy	2 mm
Przyłącza	G 1/2" (gwint wew.)

Nr kat.	WSPH12E
EAN-13	4050571876081