AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór membranowy PCW (NC) / FKM, 63 mm, złączka klejona



Numer artykułu SKU: PVCMVE63FKM

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:

korpus: PVC, membrana: EPDM / FKM

Średnica nominalna DN: DN 15 do DN 50

Rozmiar przyłączy klejonych: od D20 do D63 mm

Przyłącza w siłowniku: G 1/4"

Standard przyłączeń w siłowniku: NAMUR

Samoczynne opróżnianie: 3° - 6° nachylenia w kierunku przepływu i 25° - 33° do osi poziomej

Ciśnienie pracy: do 10 bar

Ciśnienie sterujące: 1 do 10 bar

Zakres temperatur: 0°C do +60°C

UWAGA: Nie nadaje sie do sprężonego powietrza lub innych gazów pod cisnieniem!

DANE TECHNICZNE

Rodzaj	Zlaczka klejona
Średnica nominalna "DN"	50 mm
Wykonanie	Zlaczka klejona
Tworzywo membrany	FKM

Nr kat.	PVCMVE63FKM
EAN-13	4050571558611

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 22:19