AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór membranowy PCW (NC) / FKM, 25 mm, króciec sklejany



Numer artykułu SKU: PVCMVEKS25FKM

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:

korpus: PVC, membrana: EPDM / FKM

Średnica nominalna DN: DN 15 do DN 50

Rozmiar przyłączy klejonych: od D20 do D63 mm

Przyłącza w siłowniku: G 1/4"

Standard przyłączeń w siłowniku: NAMUR

Samoczynne opróżnianie: 3° - 6° nachylenia w kierunku przepływu i 25° - 33° do osi poziomej

Ciśnienie pracy: do 10 bar

Ciśnienie sterujące: 1 do 10 bar

Zakres temperatur: 0°C do +60°C

UWAGA: Nie nadaje sie do sprężonego powietrza lub innych gazów pod cisnieniem!

DANE TECHNICZNE

Waga	1 kg

Nr kat.	PVCMVEKS25FKM
EAN-13	4050571558659

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 22:19