



Zawór kulowy z mufami do spawania, PP-H / FKM, 25mm (wykonanie przemysłowe)



**Numer artykułu SKU:
PPKH25FKM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Zalety:

- Możliwość montażu i demontażu promieniowego,
- optymalna charakterystyka przepływu
- zawór w 100% sprawdzony

Zakres temperatur: 0°C do +60°C, (materiał PP-H: 0°C do +100°C)

Materiały: obudowa i zawór kulowy: PP-H, gniazdo kulowe: PTFE

Ciśnienie robocze: 0 - 10 bar

Uszczelnienie: FKM

Uwaga: Zawór nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

DANE TECHNICZNE

Waga	0,15 kg
Uszczelka	FKM
Przepływ	380 l/min
Sposób sterowania	ręczny
DN	20 mm
L	18 mm
E	60 mm
C	73 mm
B	58 mm
H	91 mm
Z	55 mm
Średnica wewn. D	25 mm
Sposób podłączenia	zawór zgrzewany

Nr kat.	PPKH25FKM
EAN-13	4050571549886

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 13:16