



Zawór kulowy z mufami do spawania, PP-H / FKM, 32mm (wykonanie przemysłowe)



**Numer artykułu SKU:
PPKH32FKM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Zalety:

- Możliwość montażu i demontażu promieniowego,
- optymalna charakterystyka przepływu
- zawór w 100% sprawdzony

Zakres temperatur: 0°C do +60°C, (materiał PP-H: 0°C do +100°C)

Materiały: obudowa i zawór kulowy: PP-H, gniazdo kulowe: PTFE

Ciśnienie robocze: 0 - 10 bar

Uszczelnienie: FKM

Uwaga: Zawór nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

DANE TECHNICZNE

Waga	0,22 kg
Uszczelka	FKM
Przepływ	700 l/min
Sposób sterowania	ręczny
DN	25 mm
L	21 mm
E	69 mm
C	85 mm
B	69 mm
H	105 mm
Z	63 mm
Średnica wewn. D	32 mm
Sposób podłączenia	zawór zgrzewany

Nr kat.	PPKH32FKM
EAN-13	4050571549909

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:47