



Zawór kulowy z mufami do spawania, PP-H / FKM, 40mm (wykonanie przemysłowe)



**Numer artykułu SKU:  
PPKH40FKM**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Zalety:

- Możliwość montażu i demontażu promieniowego,
- optymalna charakterystyka przepływu
- zawór w 100% sprawdzony

Zakres temperatur: 0°C do +60°C, (materiał PP-H: 0°C do +100°C)

Materiały: obudowa i zawór kulowy: PP-H, gniazdo kulowe: PTFE

Ciśnienie robocze: 0 - 10 bar

Uszczelnienie: FKM

**Uwaga:** Zawór nie nadaje się do sprężonego powietrza lub innych gazów pod ciśnieniem!

---

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,33 kg
Uszczelka	FKM
Przepływ	1000 l/min
Sposób sterowania	ręczny
DN	32 mm
L	22 mm
E	80 mm
C	97 mm
B	76 mm
H	119 mm
Z	75 mm
Średnica wewn. D	40 mm
Sposób podłączenia	zawór zgrzewany

Nr kat.	PPKH40FKM
EAN-13	4050571549923

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:47